

Pokini

ROBUST. KRATZFEST. LEISTUNGSSTARK

Das neue Pokini TAB K11

Hot-Swap-Akku-Funktion

direkte RJ45 Schnittstelle

Militärstandard MIL 810 G & 461F

IP65 (schmutz- und spritzwassergeschützt)

Handschuhbedienung möglich

sturzsicher aus 1,8 Meter Höhe



Gorilla-Glas



Handschuh
Bedienung



verbesserte
Handschrift-
erkennung



Sunlight Read-
able Display

Besonderer Schutz
durch Kunststoffpolster

MIL-STD
461F

MIL-STD
810G


IP65

Betriebsbedingungen

- Betrieb: - 20°C bis +60°C
- Lagerung: - 40°C bis +71°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%

optionales Zubehör

- Digitizer Pen
- Ersatzakku
- Docking- / Ladestation (2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Seriell RS232, Kopfhörer, MIC, DC-In)
- Tasche mit integrierter (kabelloser) Tastatur
- Schulter- und Tragegurt
- Fahrzeughalterung
- Handle- und Rotare Hand Strap
- KFZ Adapter



- 11,6" (29,46 cm) kapazitives 10 Finger Multitouch-Display mit Corning-Gorilla-Glas (1.920 x 1.080 Pixel (FHD)) Standard-Display mit 230cd/m² oder optional mit 1000cd/m² Sunlight Readable Display und Digitizer-Stift
- Intel Core™ i5-7Y54 (2x 1,20 GHz bis zu 3,20 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik, HD 615, 4M Cache) optional mit Intel m3-7Y30 oder Intel i7-7Y75 vPro Prozessor
- Intel HD Graphics 615
- Windows 10 Pro / Ubuntu Linux / Suse Linux / Redhat Linux
- max. 16 GB Arbeitsspeicher DDR3-SDRAM
- bis zu 1 TB SSD M.2 (user removeable)
- microSDXC, SmartCard (optional)
- WLAN, Bluetooth 5.0, u-blox GPS
- 4G LTE
- 8 MP Kamera (Rückseite) mit Blitz und Autofokus
- 2 MP Kamera (Vorderseite)
- integrierter 1D/2D Barcode Scanner (optional)
- 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (optional durch 1D/2D Barcode Scanner oder serielle Schnittstelle RS232 ersetzbar), 1x miniDisplayPort, Docking-Anschluss
- 317 x 215 x 23,8 mm (B x H x T)
- ca. 1.390 g Gewicht
- austauschbarer Lithium-Polymer Akku mit Hot-Swap-Akku-Funktion (ca. 5 min Laufzeit)
- Akkulaufzeit: ca. 8 Stunden
- inkl. Displayschutzfolie
- 3 Jahre Bring-In Garantie