

# Pokini **A**

Klein. Robust. Lüfterlos.



verfügbar bis 2020

rüttelfest verlötete AMD CPU

geringer Stromverbrauch

Erweiterbar durch optionale Frontmodule

passive Kühlung



Betriebssystem

Microsoft Windows XP / 7 / 8 (x32/x64)  
Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessoren

**AMD® G-T40E**  
(2x 1,00 GHz)

**AMD® G-T56N**  
(2x 1,65 GHz)

Arbeitsspeicher max.

2x SO-DIMM DDR3 PC1333, max. 16 GB

Datenspeicher

1x 2,5", 1x mSATA

Grafik

G-T40E: AMD Radeon HD 6250  
G-T56N: AMD Radeon HD 6320

Display Interface 1

HDMI 1.4a (1920 x 1200 bei 60Hz)

Display Interface 2

DisplayPort 1.1a (2560 x 1600 bei 60Hz)

Audio

Realtek ALC888-VC2 - 7.1 HD Audio

LAN

1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s  
(Realtek RTL8111F-CG)

Wireless

WLAN 802.11b/g/n Bluetooth 3.0

Schnittstellen hinten

2x USB 3.0, 2x USB 2.0  
2x eSATA  
1x HDMI, 1x DisplayPort  
1x LAN  
Mic-In, Audio-Out  
1x mini seriell (RS-232 mit DB9 Adapter)  
2x WLAN-Antennenanschlüsse  
DC-In



Lüfterlos



Geschützt gegen feste Fremdkörper  $\geq 2,5$  mm



Temperaturbereich von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $70^{\circ}\text{C}$



Optionale VESA/ Hutschienenthalterung



Zwei-Monitorbetrieb möglich

Schnittstellen vorne

Je nach verbauten Frontmodul  
(Auf Anfrage)

Schnittstellen intern

1x Micro SIM Slot (6 Pins)

Spezielle Funktionen

Auto-Power-On, Wake-on-LAN, Wake-on-Timer, PXE-Boot, Watchdog

Stromversorgung

Eingangsspannung: 10-15V unregelt  
Stromverbrauch: 7W - 24W

Maße und Gewicht

190mm x 40mm x 160mm, ca. 1300g

MTBF

> 100.000 Stunden

Garantie

2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)