

Pokini E

Smart. Günstig. Sparsam.



verfügbar bis 2024

Wählbare embedded-CPU

Kompakte Bauweise



Lüfterlos



Geschützt gegen Staub in schädigender Menge



Temperaturbereich von -10°C bis 50°C



VESA 50x50, optional Nutzenstein an DIN/Rexroth

| | |
|----------------------|--|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Professional / IoT Linux (Suse / Ubuntu / Redhat) |
| Prozessoren | Intel® Core™ i3-7100U (2x 2,40 GHz) Intel® Core™ i5-7200U (2x 2,50 GHz bis zu 3,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik) Intel® Core™ i7-7500U (2x 2,70 GHz bis zu 3,50 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik) |
| Arbeitsspeicher max. | 1x 4GB fest verlötet 1x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 16 GB |
| Datenspeicher | 1x mSATA |
| Grafik | Intel® HD620 |
| Display Interface 1 | HDMI 1.4 (4096 x 2304 bei 30Hz) |
| Display Interface 2 | VGA (2048x1536) |
| Audio | Realtek ALC662 - Stereo Audio |
| LAN | 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (1x Intel® I219 + 1x Intel® I211) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Schnittstellen hinten | 2x USB 3.0 1x HDMI, 1x VGA 2x LAN Audio DC-In 2x WLAN-Antennenausbrüche |
| Schnittstellen vorne | 2x RS-232 2x USB 2.0 Powerbutton Reset-Switch Power LED / HD LED |
| Schnittstellen intern | 1x SIM Slot 1x miniPCIe Fullsize 1x miniPCIe Halfsize |
| Spezielle Funktionen | Hyper-Threading, Intel® AMT, Auto-Power-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot, Watchdog |
| Stromversorgung | Eingangsspannung: 8-36V DC AC Netzteil 60W im Lieferumfang enthalten Stromverbrauch: 5W - 30W |
| Maße und Gewicht | 187 x 47,5 x 125,5 mm, ca. 2000g |
| Garantie | 2 Jahre Bring-In Garantie |
| Optional: | |
| WLAN-Modul im miniPCIe Halfsize | WLAN 802.11ac, BT 4.1 |
| LTE-Modul im miniPCIe Fullsize | 4G LTE, GPS, Glonass |