

Pokini

Klein. Robust. Lüfterlos.



verfügbar bis 2020

CPU und RAM rüttelfest verlötet

geringer Stromverbrauch

Für den Dauerbetrieb

passive Kühlung



Lüfterlos



Geschützt gegen feste Fremdkörper $\geq 2,5$ mm



Temperaturbereich von -40°C bis 85°C



Optionale VESA/ Hutschienenhalterung

Betriebssystem	Microsoft Windows XP / 7 (x32) Linux Mint 13 MATE
Prozessoren	Intel® Atom Z530 (1x 1,60 GHz)
Arbeitsspeicher	2 GB DDR2-533 (nicht erweiterbar)
Datenspeicher	1x 2,5"
Grafik	Intel® GMA500
Display Interface 1	DVI über HDMI Port (1600 x 1200 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC662-VC-GR - 5.1 HD Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s(Realtek RTL8111F-CG)
Wireless	WLAN 802.11b/g/n

Schnittstellen hinten	2x USB 2.0 1x HDMI (nur Videosignal) 2x LAN S/PDIF, Mic-In, 1x WLAN-Antennenanschluss Reset-Button DC-In
Schnittstellen vorne	2x miniUSB 2.0 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapter) 1x microSD-Kartenslot (SD, SDHC, SDXC) Power-Button
Spezielle Funktionen	Auto-Power-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot
Stromversorgung	Eingangsspannung: 10-15V unregelt Stromverbrauch: 4,5W - 9W
Maße und Gewicht	115mm x 27mm x 101mm, ca. 350g
MTBF	> 100.000 Stunden
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie

